

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aver-dl30-kamera-internetowa-2-mp-1920-x-1080-px-usb-czarny-p-212379.html>



AVer DL30 kamera internetowa 2 MP 1920 x 1080 px USB Czarny

Cena	6 030,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROECC
Kod producenta	DL30
Kod EAN	4719552126460

Opis produktu

- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Szybkość pochylenia:** 45 °/s
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Interfejs:** USB
- **Prędkość przesuwania:** 90 °/s
- **Wbudowany flesz:** Nie
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Wysokość produktu:** 346 mm
- **Waga produktu:** 1,62 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Kąt widzenia (pionowy):** 47,3°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 76,5°
- **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Szybkość migawki:** 1/4 - 1/10000; 1/3 - 1/10000 s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Zoom optyczny:** 12x
- **PTZ:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 50 dB
- **Długość ogniskowa:** 3.9-46.8 mm
- **Typ kamery HD:** Full HD
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, YUY2, M-JPEG
- **Kamera prywatności:** Tak
- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Cyfrowy zoom:** 2x
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 84,1°
- **Głębokość opakowania:** 486 mm
- **Ilość:** 1

-
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
 - **Wysokość opakowania:** 387 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517691000
 - **Produktów na palecie:** 60 szt.
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 2 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 90°
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Szybkość pochylenia:** 45 °/s
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Interfejs:** USB
- **Prędkość przesuwania:** 90 °/s
- **Wbudowany flesz:** Nie
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 228 mm
- **Wysokość produktu:** 346 mm
- **Waga produktu:** 1,62 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 47,3°
- **Kąt widzenia w poziomie:** 76,5°
- **Min. Oświetlenie:** 0,5 lx
- **Pobór mocy:** 12 W
- **Szybkość migawki:** 1/4 - 1/10000; 1/3 - 1/10000 s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Zoom optyczny:** 12x
- **PTZ:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 50 dB
- **Długość ogniskowa:** 3.9-46.8 mm
- **Typ kamery HD:** Full HD
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, YUY2, M-JPEG
- **Kamera prywatności:** Tak
- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px

-
- **Cyfrowy zoom:** 2x
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 84,1°

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 486 mm
- **Ilość:** 1
- **Szerokość opakowania:** 260 mm
- **Wysokość opakowania:** 387 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,12 kg

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv6, IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, VISCA over IP

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517691000
- **Produktów na palecie:** 60 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 2 szt.