

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aver-kamera-ptz-cam570-p-212383.html>

AVER KAMERA PTZ CAM570



Cena	6 883,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VKOAVVKPT0025
Kod producenta	1VG072
Kod EAN	4719552126989
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165,5 mm
- **Wysokość produktu:** 194 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 7, Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Minimalnie wymagany procesor:** Intel Core i5-4460
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Minimalna prędkość procesora:** 3,2 GHz
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 4096 MB
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 293 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Podwójny obiektyw
- **Zasięg obiektywu:** 1,8 - 3,6
- **Poziomy punkt widzenia:** 78°
- **Połączony zoom:** 36x
- **Cyfrowy zoom:** 3x

-
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
 - **Długość ogniskowa:** 3.4 - 40.3 mm
 - **Typ przetwornika obrazu:** Exmor
 - **Zoom optyczny:** 12x
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 95°
 - **Pionowy punkt widzenia:** 52°
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 2 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517691000
 - **Produktów na palecie:** 48 szt.
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 900p, 540p, 360p, 1080p, 480p, 720p
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 3840x2160@30fps
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zakres kąta nachylenia:** -30 - 90°
- **Zakres przesuwania:** -170 - 170°
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Moc:

- **Prąd operacyjny:** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE
- **Napięcie pracy:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165,5 mm
- **Wysokość produktu:** 194 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 7, Windows 10
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Minimalnie wymagany procesor:** Intel Core i5-4460
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Minimalna prędkość procesora:** 3,2 GHz
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 4096 MB

Wydajność:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 293 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,9 kg
- **Wysokość opakowania:** 525 mm
- **Szerokość opakowania:** 275 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **HDMI:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Typ aparatu/kamery:** Podwójny obiektyw
- **Zasięg obiektywu:** 1,8 - 3,6
- **Poziomy punkt widzenia:** 78°
- **Połączony zoom:** 36x
- **Cyfrowy zoom:** 3x
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1,5 m
- **Długość ogniskowa:** 3.4 - 40.3 mm
- **Typ przetwornika obrazu:** Exmor
- **Zoom optyczny:** 12x
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 95°
- **Pionowy punkt widzenia:** 52°

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 2 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8517691000
- **Produktów na palecie:** 48 szt.

Video:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 900p, 540p, 360p, 1080p, 480p, 720p
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania:** 3840x2160@30fps
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps