

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/aver-vb350-czarny-3840-x-2160-px-60-fps-p-212441.html>

AVer VB350 Czarny 3840 x 2160 px 60 fps



Cena	7 539,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIM86
Kod producenta	1VG075
Kod EAN	4719552126248

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 101°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 165°
- **Typ mocowania:** Stojak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 4.5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Wymiary pilota (szer. x wys. x głęb.):** 150 x 42 x 19 mm
- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Waga pilota:** 50 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Głębokość produktu:** 791 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** RTSP, RTMP
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** iOS
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 4 MB
- **Minimalna prędkość procesora:** 3,2 GHz
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Minimalnie wymagany procesor:** i5-4460
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Funkcja Screen mirroring:** Tak
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Automatyczne kadrowanie:** Tak
- **Tryby śledzenia:** Tryb prezentera
- **Auto-tracking:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,4 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 872 mm
- **Wysokość opakowania:** 260 mm
- **Szerokość opakowania:** 197 mm
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** USB

-
- **Dołączone śruby:** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 1
 - **Czułość mikrofonu:** 96 dB
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Liczba matryc mikrofonowych:** 14
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Port RS-232:** 1
 - **Śledzenie twarzy:** Tak
 - **Format obrazu:** 4:3, 16:9
 - **Liczba presetów kamer:** 10
 - **Typ aparatu/kamery:** Podwójny obiektyw
 - **Funkcja aparatu fotograficznego:** Tak
 - **Typ obiektywu:** Szerokokątny
 - **Pionowy punkt widzenia:** 50°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 92°
 - **Poziomy punkt widzenia:** 81°
 - **Połączony zoom:** 18x
 - **Kąt pola widzenia drugiej kamery (FOV):** 113°
 - **Typ obiektywu drugiej kamery:** Szerokokątny
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **PTZ:** Tak
 - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 900p, 480p, 540p, 360p, 720p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, YUV, M-JPEG, YUY2
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 101°
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres przesuwania:** 0 - 165°
- **Typ mocowania:** Stojak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 4.5 A
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary pilota (szer. x wys. x głęb.):** 150 x 42 x 19 mm
- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Waga pilota:** 50 g
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Wysokość produktu:** 126 mm
- **Głębokość produktu:** 791 mm

Warunki pracy:

- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 80%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C

Sieć:

- Obsługiwane protokoły sieciowe: RTSP, RTMP

Wymagania systemowe:

- Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: iOS
- Minimalna ilość pamięci RAM: 4 MB
- Minimalna prędkość procesora: 3,2 GHz
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Minimalnie wymagany procesor: i5-4460
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Wydajność:

- Funkcja Screen mirroring: Tak
- Wsparcie dla montażu na tripodzie: Tak
- Automatyczne kadrowanie: Tak
- Tryby śledzenia: Tryb prezentera
- Auto-tracking: Tak

Dane opakowania:

- Waga wraz z opakowaniem: 7,4 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Głębokość opakowania: 872 mm
- Wysokość opakowania: 260 mm
- Szerokość opakowania: 197 mm

Zawartość opakowania:

- Zasilacz dołączony: Tak
- Zestaw do montażu: Tak
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Przewody: USB
- Dołączone śruby: Tak

Audio:

- Kancelacja echa: Tak
- Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
- Czułość mikrofonu: 96 dB
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Liczba matryc mikrofonowych: 14

Porty i interfejsy:

- Liczba portów USB 2.0: 3
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B: 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Port RS-232: 1

Kamera:

- Śledzenie twarzy: Tak
- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Liczba presetów kamer: 10
- Typ aparatu/kamery: Podwójny obiektyw
- Funkcja aparatu fotograficznego: Tak

-
- **Typ obiektywu:** Szerokokątny
 - **Pionowy punkt widzenia:** 50°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 92°
 - **Poziomy punkt widzenia:** 81°
 - **Połączony zoom:** 18x
 - **Kąt pola widzenia drugiej kamery (FOV):** 113°
 - **Typ obiektywu drugiej kamery:** Szerokokątny
 - **Regulator ostrości:** Automatyczne/Ręczne
 - **PTZ:** Tak
 - **Balans bieli:** Ręczny, Automatyczna
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Video:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 1440p, 900p, 480p, 540p, 360p, 720p
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, YUV, M-JPEG, YUY2
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps