

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/avtek-zestaw-vs4000edu-tt-board-80-viewsonic-ps502x-edu-wallmount-1200-p-30535.html>



AVTEK ZESTAW VS4000EDU (TT-BOARD 80 + VIEWSONIC PS502X-EDU + WALLMOUNT 1200)

Cena	5 874,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-SYSAVTZES0034
Kod producenta	1AVT71

Opis produktu

- Czas opóźnienia obrazu: 33,2 ms
- Interaktywny: Nie
- Języki menu ekranowego: Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Francuska, Polski, Grecki, Tajski, Wietnamska, Angielski, Portugalski, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Indonezyjska
- Poziom hałas: 34 dB
- OSD: Tak
- HDCP: Tak
- Wersja HDCP: 1.4
- Filtr powietrza: Tak
- Liczba języków OSD: 22
- Poziom hałas (tryb ekonomiczny): 25 dB
- Typ produktu: Projektor krótkiego rzutu
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Pozycjonowanie na rynku: Edukacja
- Diody LED: Tak
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy: 295 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Szerokość produktu: 309 mm
- Wysokość produktu: 115 mm
- Wysokość opakowania: 168 mm
- Szerokość opakowania: 400 mm
- Głębokość opakowania: 337 mm
- Głębokość produktu: 234 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,08 kg
- Waga produktu: 2,87 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Smart TV: Nie
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
- Przewody: Prąd przemienny, VGA
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Podczerwień
- Karta gwarancyjna: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Moc wyjściowa (RMS): 16 W

-
- Wbudowane głośniki: Tak
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 2
 - Wersja HDMI: 1.4
 - Port DVI: Nie
 - Ilość portów HDMI: 2
 - Typ portu serwisowego: USB Typu-A
 - Interfejs SCSI: RS-232
 - Wejście audio dla PC: Tak
 - Ilość portów USB 2.0 typu-A: 1
 - Wyście mocy ac: Tak
 - PC Audio out: Tak
 - Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
 - Wejście PC (D-Sub): Tak
 - Kompatybilność 3D: Nie
 - Obsługiwane tryby wideo: 576p, 1080p, 1080i, 480i, 576i, 480p, 720p
 - Pełny HD: Tak
 - System formatu sygnału analogowego: SECAM, NTSC, PAL
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
 - Możliwość przybliżenia: Tak
 - Cyfrowy zoom: 2x
 - Ostrość: Ręczny
 - Długość stałej ogniskowej: 7,15 mm
 - Stosunek padania: 0.616
 - Stosunek ogniskowej (relatywna apertura): 2,7
 - Przesunięcie: 115%
 - Ostrzeżenia: Nie patrz bezpośrednio w obiektyw projektora podczas jego działania, aby uniknąć uszkodzenia wzroku., Unikaj umieszczania projektora w miejscach o wysokiej wilgotności, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia., Zachowaj ostrożność podczas wymiany lampy projektora, ponieważ może być bardzo gorąca.
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 15000:1
 - Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
 - Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
 - Projektor smart: Nie
 - Ilość kolorów: 1.07 biliona kolorów
 - Odległość projekcji: 0,75 - 3,76 m
 - Korekcja Keystone'a, poziom: -19 - 19°
 - Naturalna rozdzielczość projektora: XGA (1024x768)
 - Technologia projekcji: DLP
 - Jasność projektora: 4000 ANSI lumenów
 - Kompatybilność rozmiaru ekranu: 1524 - 7620 mm (60 - 300")
 - Żywotność źródła światła: 4000 h
 - Rodzaj źródła światła: Lampa
 - Moc lampy: 240 W
 - Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 12000 h
 - Ilość lamp: 1
 - Typ lamp: UHP