

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ax1500-mesh-range-extender-p-174635.html>



AX1500 MESH RANGE EXTENDER/.

Cena	250,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFOIN
Kod producenta	E15/E
Kod EAN	0790069459436

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Ilość sztuk:** 1
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 63,5 mm
- **Waga produktu:** 161 g
- **Szerokość produktu:** 105 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPS, WPA2
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ab
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 1200 Mbit/s
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik sieciowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Diody LED:** Tak
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 63,5 mm
- **Waga produktu:** 161 g
- **Szerokość produktu:** 105 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPS, WPA2
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11h, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ab
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 1200 Mbit/s

Wydajność:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1200 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik sieciowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Typ anteny:** Zewnętrzny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak