

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ax3000-wall-plate-wi-fi-6-ap/dual-band-p-18147.html>

AX3000 WALL-PLATE WI-FI 6 AP/DUAL-BAND

Cena	640,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAW6
Kod producenta	EAP655-WALL
Kod EAN	4897098683576

Opis produktu

- Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2402 Mbit/s
- Limit częstotliwości: Tak
- Airtime Fairness (ATF): Tak
- Automatyczny wybór kanału: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- 2,4 GHz: Tak
- Pasmo częstotliwości: 2.4, 5 GHz
- Moc nadawcza (CE): 20 - 23 - 26 dBm
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 574 Mbit/s
- Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Tak
- Izolacja bezprzewodowa: Tak
- 6 GHz: Nie
- BeamForming: Tak
- 5 GHz: Tak
- Moc nadawcza (FCC): 21 - 21 dBm
- Sterowanie pasmem: Tak
- Liczba użytkowników: 100 użyt.
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.11a
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 2402 Mbit/s
- Kolor produktu: Biały
- Przeznaczenie: Ściana
- Kensington Lock: Nie
- Diody LED: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Pobór mocy: 12 W
- Obsługa PoE: Tak
- Wysokość produktu: 42,6 mm
- Głębokość produktu: 86 mm
- Szerokość produktu: 143 mm
- Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, WPA3-Enterprise, SNMPv3, WPA-Enterprise, SNMPv2, SNMP, WPA2-Enterprise, HTTPS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Ilość wsparć SSID: 16
- Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID): Multiple SSIDs
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Syslog: Tak

-
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
 - Głębokość opakowania: 184 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 400 g
 - Szerokość opakowania: 117 mm
 - Wysokość opakowania: 56 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Liczba dołączonych produktów: 1 szt.
 - Zestaw do montażu: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
 - Port wan: Ethernet (RJ-45)
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Ilość anten: 2
 - Typ anteny: Wewnętrzne
 - Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS