

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ax3600-wi-fi-6-poe-access-point-dual-band-p-174192.html>

AX3600 WI-FI 6 POE ACCESS POINT/DUAL-BAND

Cena	1 851,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFPPG
Kod producenta	DAP-X2850
Kod EAN	0790069456947

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3600 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1147 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Pobór mocy (max):** 19,44 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Waga produktu:** 763,8 g
- **Wysokość produktu:** 46,7 mm
- **Szerokość produktu:** 212,4 mm
- **Głębokość produktu:** 212,4 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, SSL/TLS, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA3-PSK, SSH, WPA3-Enterprise, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Ilość anten:** 4
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5,5 dBi
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.11e, IEEE 802.3, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.47 - 5.85 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3600 Mbit/s
- **6 GHz:** Nie
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 1147 Mbit/s
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 30000 h
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Status
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 19,44 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 763,8 g
- **Wysokość produktu:** 46,7 mm
- **Szerokość produktu:** 212,4 mm
- **Głębokość produktu:** 212,4 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, SSL/TLS, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, 64-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA3-PSK, SSH, WPA3-Enterprise, WPA-PSK
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak

-
- **Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SSH, SSL

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5,5 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak