

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axagon-hmc-12gm2-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-szary-p-215424.html>



Axagon HMC-12GM2 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Szary

Cena	439,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAARE
Kod producenta	100052223
Kod EAN	8595247907783

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,5 m
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 178 g
- **Głębokość produktu:** 149 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obudowa dysku SSD:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, MMC Mobile, MiniSD, MicroSD, MicroSDHC, RS-MMC, MiniSDHC, SDHC, SD, MMC, MicroSDXC
- **Interfejs pamięci SSD:** M.2
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Interfejsy hub:** DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, RJ-45, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A, 3.5mm, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **NVMe:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

-
- **Funkcja ładowania:** Tak
 - **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** M.2
 - **Głębokość opakowania:** 130 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Wysokość opakowania:** 26 mm
 - **Szerokość opakowania:** 213 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 342 g
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
 - **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
 - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Wbudowany wentylator:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Złącze zasilania:** USB Type-C
- **Długość kabla USB:** 0,5 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Szerokość produktu:** 65 mm
- **Waga produktu:** 178 g
- **Głębokość produktu:** 149 mm

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obudowa dysku SSD:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SDXC, MMC Mobile, MiniSD, MicroSD, MicroSDHC, RS-MMC, MiniSDHC, SDHC, SD, MMC, MicroSDXC
- **Interfejs pamięci SSD:** M.2
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Kompatybilność z marką:** Uniwersalne
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** SSD
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 240 Hz
- **Interfejsy hub:** DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, RJ-45, USB 3.1 (3.1 Gen 1) Type-A, 3.5mm, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
- **Obsługiwane rozmiary dysków pamięci:** M.2
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 4096 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 1
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **NVMe:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków SSD:** M.2

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 130 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Szerokość opakowania:** 213 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 342 g

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Zasilanie USB:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

-
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

Chłodzenie:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wentylator:** Tak