

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-01679-001-serwer-video-720-x-576-px-30-fps-p-163064.html>



Axis 01679-001 serwer video 720 x 576 px 30 fps

Cena	1 622,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGJXU
Kod producenta	01679-001
Kod EAN	7331021066397

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Status
- **Pobór mocy:** 4,7 W
- **Szerokość produktu:** 187 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Ustawienia obrazu:** Kompresyjny, Color, Maska prywatności, Kontrast, Mirroring, Obrót, Ostrość, Jasność
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Porty RS-485:** 2
- **Formaty kompresji:** MPEG4, AVC, H.265, H.264, HEVC
- **Rozdzielczości NTSC:** 720x480 px
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 720 x 576 px
- **Rozdzielczości PAL:** 720x576 px
- **Liczba kanałów:** 4 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,7 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 187 mm
- **Wysokość produktu:** 37 mm
- **Waga produktu:** 650 g

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T
- **Obsługa PoE:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Ustawienia obrazu:** Kompresyjny, Color, Maska prywatności, Kontrast, Mirroring, Obrót, Ostrość, Jasność
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Porty RS-485:** 2

Video:

- **Formaty kompresji:** MPEG4, AVC, H.265, H.264, HEVC
- **Rozdzielczości NTSC:** 720x480 px
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 720 x 576 px
- **Rozdzielczości PAL:** 720x576 px
- **Liczba kanałów:** 4 kan.
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps