

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-01997-001-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-162860.html>



Axis 01997-001 kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

Cena	3 091,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGJY8
Kod producenta	01997-001
Kod EAN	7331021070608

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Pobór mocy:** 7,7 W
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Długość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Średnica:** 13,2 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
 - **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** ADPCM, AAC-LC, PCM, LPCM
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114 - 37°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58 - 21°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Formaty kompresji:** MPEG4, M-JPEG, H.265, H.264
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Zoom optyczny:** 3x
 - **Długość ogniskowa:** 3 - 9 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 3,3
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Paroodporny:** Tak
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium

Moc:

- **Pobór mocy:** 7,7 W
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Średnica:** 13,2 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kanały wejścia alarmu:** 1

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** ADPCM, AAC-LC, PCM, LPCM
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci RAM:** 1024 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Mikrofon:** Tak
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 114 - 37°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58 - 21°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m

Video:

- **Formaty kompresji:** MPEG4, M-JPEG, H.265, H.264
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Nasycenie, Ostrość, Kontrast
- **Maska prywatności:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Zoom optyczny:** 3x
- **Długość ogniskowa:** 3 - 9 mm
- **Maksymalna przesłona:** 3,3
- **Liczba soczewek:** 1
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Możliwość przybliżenia:** Tak