

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02018-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1920-px-sufi-p-162740.html>



Axis 02018-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1920 px Sufit / Ściana

Cena	3 486,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGJXJ
Kod producenta	02018-001
Kod EAN	7331021070813

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Układ:** Kopuła
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,9 W
- **Pobór mocy:** 8 W
- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Waga produktu:** 700 g
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, EAP-TLS
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa języków:** koreańska, Polski, Chińska tradycyjna, Włoski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Chińska uproszczona
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 12
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, OPUS, LPCM, LC-AAC, G.726

-
- **System dźwięku:** 1-drożny
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Kanały wejściowe audio:** 2.0 kan.
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 183°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 183°
 - **Kąt obrotu:** 180°
 - **Szybkość migawki:** 1/16000 - 1 s
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Odświeżanie klatek termicznych (NTSC):** 50 - 60 Hz
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1440, 384 x 288, 2560 x 1440, 2560 x 1920, 256 x 144
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, MPEG4
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Regulator ostrości:** 2.0
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 1.56 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kod IK:** IK10
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 8 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,9 W
- **Pobór mocy:** 8 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 66 mm
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Waga produktu:** 700 g

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, EAP-TLS

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Obsługa języków:** koreańska, Polski, Chińska tradycyjna, Włoski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Chińska uproszczona
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Liczba języków:** 12
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, OPUS, LPCM, LC-AAC, G.726
- **System dźwięku:** 1-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 2.0 kan.

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 183°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 183°
- **Kąt obrotu:** 180°
- **Szybkość migawki:** 1/16000 - 1 s

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Odświeżanie klatek termicznych (NTSC):** 50 - 60 Hz
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1440, 384 x 288, 2560 x 1440, 2560 x 1920, 256 x 144
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG, MPEG4
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1920 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Regulator ostrości:** 2.0
- **Stała ostrość:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 1.56 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.