

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02100-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2880-p-162805.html>



Axis 02100-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2880 x 2880 px Sufit / Ściana

Cena	5 301,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGJYL
Kod producenta	02100-001
Kod EAN	7331021072534

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,9 W
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Wysokość produktu:** 69 mm
- **Waga produktu:** 850 g
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Rosyjski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, Polski, Francuska, Japońska, Niemiecki, Angielski, koreańska
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

-
- **Liczba języków:** 12
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **WE/WY alarmu:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** ADPCM, OPUS, G.726, G.711, AAC-LC, LPCM
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/22000 - 1 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,04 lx
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 183°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 183°
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 12 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 2880 px
 - **Stała ostrość:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Nie
 - **Długość ogniskowa:** 1.3 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na kurz, Wodoodporny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 7,9 W
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 69 mm
- **Waga produktu:** 850 g
- **Średnica:** 14,9 cm

Ochrona:

- **Licznik pikseli:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Rosyjski, Portugalski, Chińska tradycyjna, Włoski, Polski, Francuska, Japońska, Niemiecki, Angielski, koreańska
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Liczba języków:** 12
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** ADPCM, OPUS, G.726, G.711, AAC-LC, LPCM
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 1000 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/22000 - 1 s

-
- **Min. Oświetlenie:** 0,04 lx
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 183°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 183°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,7 mm (1 / 1.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 12 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 2880 px

System obiektywów:

- **Stała ostrość:** Tak
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Nie
- **Długość ogniskowa:** 1.3 mm
- **Liczba soczewek:** 1