

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02113-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2304-x-1728-px-sufit-s-p-291230.html>



## Axis 02113-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2304 x 1728 px Sufit / Ściana

Cena	<b>2 770,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKET</b>
Kod producenta	<b>02113-001</b>
Kod EAN	<b>7331021072817</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Pobór mocy (max):** 9,7 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Średnica:** 12,1 cm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 375 g
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, koreańska, Rosyjski, Włoski, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Portugalski, Francuska, Hiszpański, Japońska
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

- 
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
  - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Wbudowany dysk SSD:** Nie
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, SD, MicroSDXC
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Szybkość migawki:** 1/37500 - 1/5 s
  - **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Min. Oświetlenie:** 0,18 lx
  - **Zakres kąta nachylenia:** -40 - 65°
  - **Nie zawiera:** PCW, BFR
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Długość ogniskowa:** 3 - 6 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP42

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 9,7 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 12,1 cm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 375 g

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

- 
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

#### Wydajność:

- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, koreańska, Rosyjski, Włoski, Chińska tradycyjna, Chińska uproszczona, Portugalski, Francuska, Hiszpański, Japońska
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wbudowany dysk SSD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, SD, MicroSDXC

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/37500 - 1/5 s
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Min. Oświetlenie:** 0,18 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** -40 - 65°

#### Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** PCW, BFR

#### Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

- 
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### **Tryb nocny:**

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m

#### **Video:**

- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Obsługiwane tryby wideo:** 720p, 1080p
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px

#### **System obiektywów:**

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 3 - 6 mm