

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02134-001-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-pow-p-162806.html>



Axis 02134-001 kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1728 px Sufit / Ściana

Cena	2 091,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGJZ5
Kod producenta	02134-001
Kod EAN	7331021073074

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Waga produktu:** 491 g
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, SSH
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12
- **Obsługa języków:** Polski, Rosyjski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, koreańska, Francuska, Hiszpański, Japońska
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°
 - **Balans bieli:** Automatyczna
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1728, 2668 x 1512
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
 - **Maksymalna przesłona:** 2,1
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Tubowa
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 491 g
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Średnica:** 10,1 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, SSH
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

-
- **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Rodzaj powiadomienia:** Mail
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12
- **Obsługa języków:** Polski, Rosyjski, Portugalski, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, koreańska, Francuska, Hiszpański, Japońska
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

-
- **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m

Video:

- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Formaty kompresji:** M-JPEG, H.265, H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1728, 2668 x 1512
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Maska prywatności:** Tak
- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
- **Maksymalna przesłona:** 2,1
- **Liczba soczewek:** 1