

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02134-001-kamera-przemyslowa-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietr-p-162806.html>



## Axis 02134-001 kamera przemysłowa Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1728 px Sufit / Ściana

Cena	<b>2 120,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGJZ5</b>
Kod producenta	<b>02134-001</b>
Kod EAN	<b>7331021073074</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Długość produktu:** 170 mm
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Waga produktu:** 491 g
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SSH
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa języków:** Włoski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Rosyjski, Chińska tradycyjna, Polski, Portugalski, koreańska
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

- 
- **Liczba kamer:** 1
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°
  - **Balans bieli:** Automatyczna
  - **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
  - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
  - **Nie zawiera:** BFR, PCW
  - **Skanowanie progresywne:** Tak
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m
  - **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Nagrywanie wideo:** Tak
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2668 x 1512, 2304 x 1728
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
  - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Stabilizator obrazu:** Tak
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px
  - **Maksymalna przesłona:** 2,1
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
  - **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Kod IK:** IK08
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Pobór mocy:** 5 W

### Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 170 mm
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Waga produktu:** 491 g

### Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, SSH
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTS:** Tak

- 
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
  - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
  - **Ochrona hasłem:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

#### Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie

#### Wydajność:

- **Obsługa języków:** Włoski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Rosyjski, Chińska tradycyjna, Polski, Portugalski, koreańska
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 81°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 130°
- **Balans bieli:** Automatyczna
- **Szybkość migawki:** 1/38500 - 1/5 s
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

#### Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1

#### Tryb nocny:

- 
- **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Długość fal podczerwieni:** 855 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 20 m

#### **Video:**

- **Analityczna inteligencja wideo:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2668 x 1512, 2304 x 1728
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1728 px

#### **System obiektywów:**

- **Maksymalna przesłona:** 2,1
- **Liczba soczewek:** 1
- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,5 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,4 mm