

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02327-001-kamera-ip-do-monitoringu-wewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-chinski-uproszczony-chinsk-p-220155.html>



Axis 02327-001 - Kamera IP do monitoringu - Wewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ - Chiński uproszczony - Chiński tradycyjny - Niemiecki - Angielski -

Cena	3 078,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ354
Kod producenta	02327-001
Kod EAN	7331021075931

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Pobór mocy:** 6,4 W
- **Wysokość produktu:** 103 mm
- **Waga produktu:** 650 g
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Portugalski, Francuska, Rosyjski, Włoski, Chińska

tradycyjna, koreańska

- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Kąt obrotu:** 175°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nakładanie znacznika czasowego:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 3.4 - 8.9 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Kod IK:** IK10
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 10,7 W
- **Pobór mocy:** 6,4 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 103 mm

-
- **Waga produktu:** 650 g
 - **Średnica:** 14,9 cm

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail, Wiadomość tekstowa
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, 802.1x RADIUS
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Bluetooth:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba języków:** 11
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, Chińska uproszczona, Portugalski, Francuska, Rosyjski, Włoski, Chińska tradycyjna, koreańska
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Kąt obrotu:** 175°
- **Zakres przesuwania:** -180 - 180°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/66500 - 2 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 75°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Nakładanie znacznika czasowego:** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Długość ogniskowa:** 3.4 - 8.9 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak