

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02331-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-s-p-229721.html>



Axis 02331-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena	4 581,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ359
Kod producenta	02331-001
Kod EAN	7331021075979

Opis produktu

- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Pobór mocy:** 5,5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Średnica:** 14,9 cm
- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Waga produktu:** 800 g
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES-XTS, EAP-TLS
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Francuska, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Niemiecki, Angielski, Portugalski, Włoski, Chińska tradycyjna, Polski, koreańska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12

-
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711, ADPCM, AAC-LC, OPUS, G.726, PCM
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SD
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Zakres przesuwania:** -190 - 190°
 - **Szybkość migawki:** 1/8500 - 1/5 s
 - **Min. Oświetlenie:** 0,14 lx
 - **Kąt obrotu:** 190°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 80°
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 4.3-8.6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK10
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Układ:** Kopuła
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP52

Moc:

- **Pobór mocy:** 5,5 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 14,9 cm
- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Waga produktu:** 800 g

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

-
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Rodzaj powiadomienia:** Mail
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Aktywny alarm włamania:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Licznik pikseli:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES-XTS, EAP-TLS

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Obsługa języków:** Chińska uproszczona, Francuska, Hiszpański, Japońska, Rosyjski, Niemiecki, Angielski, Portugalski, Włoski, Chińska tradycyjna, Polski, koreańska
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Liczba języków:** 12
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, ADPCM, AAC-LC, OPUS, G.726, PCM
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SD

Porty i interfejsy:

- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** -190 - 190°
- **Szybkość migawki:** 1/8500 - 1/5 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,14 lx
- **Kąt obrotu:** 190°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -10 - 80°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Transmisja wideo:** Tak
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 4.3–8.6