

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02350-001-kamera-przemyslowa-pudelko-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sciana-p-162810.html>



Axis 02350-001 kamera przemysłowa Pudełko Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Ściana

Cena	1 703,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGKJ9
Kod producenta	8122260
Kod EAN	7331021076235

Opis produktu

- **Układ:** Pudełko
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 5,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W
- **Głębokość produktu:** 60 mm
- **Waga produktu:** 153 g
- **Szerokość produktu:** 93 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, TLS
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Szybkość migawki:** 1/19000 - 1/5 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Skanowanie progresywne:** Tak

-
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, MPEG4
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Długość ogniskowa:** 3.16 mm
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Pudełko
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy:** 5,4 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Pobór mocy (max):** 12,95 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 60 mm
- **Waga produktu:** 153 g
- **Szerokość produktu:** 93 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, TLS

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

-
- **System audio pełen duplex:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/19000 - 1/5 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maska prywatności:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, MPEG4
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 3.16 mm
- **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm