

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02373-001-kamera-przemyslowa-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-1920-x-1080-px-sufit-s-p-217701.html>



Axis 02373-001 kamera przemysłowa Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 1920 x 1080 px Sufit / Ściana

Cena	1 535,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGJYU
Kod producenta	02373-001
Kod EAN	7331021076631

Opis produktu

- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Pobór mocy (max):** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Waga produktu:** 150 g
- **Wysokość produktu:** 56 mm
- **Średnica:** 10,1 cm
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°
- **Nie zawiera:** BFR, PCW
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264M, H.264H
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

-
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,1 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kod IK:** IK08
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP42

Moc:

- **Pobór mocy:** 3,6 W
- **Pobór mocy (max):** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 150 g
- **Wysokość produktu:** 56 mm
- **Średnica:** 10,1 cm

Ochrona:

- **Czujnik ruchu:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System audio pełen dupleks:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 102°

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 55°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 2 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264M, H.264H
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 3,1 mm