

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02483-001-kamera-przemyslowa-pudełko-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-1920-x-1080-px-sciana-p-162525.html>



## Axis 02483-001 kamera przemysłowa Pudełko Wewnętrz i na wolnym powietrzu 1920 x 1080 px Ściana

Cena	<b>2 224,97 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKEM</b>
Kod producenta	<b>02483-001</b>
Kod EAN	<b>7331021078178</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Pudełko
- **Pobór mocy (max):** 6,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 10, 12, 15, 16, 24, 28
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W
- **Pobór mocy:** 4,4 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Szybkość migawki:** 1/33500 - 2 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Długość ogniskowa:** 3 - 10.5 mm

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Tryb nocny:** Tak

---

**Konstrukcja:**

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Pudełko

**Moc:**

- **Pobór mocy (max):** 6,6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 10, 12, 15, 16, 24, 28
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 4,5 W
- **Pobór mocy:** 4,4 W
- **Obsługa PoE:** Tak

**Ochrona:**

- **Aktywny alarm włamania:** Tak

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

**Wydajność:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

**Zawartość opakowania:**

- **Liczba kamer:** 1

**Audio:**

- **System dźwięku:** 2-drożny

**Nośnik danych:**

- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB

**Kamera:**

- **Szybkość migawki:** 1/33500 - 2 s
- **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

**Matryca światłoczuła:**

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak

**Video:**

- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

---

**System obiektywów:**

- **Długość ogniskowa:** 3 - 10.5 mm