

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02616-001-kamera-ip-do-monitoringu-zewnetrzna-przewodowa-cyfrowa-ptz-artpec-8-p-291245.html>



Axis 02616-001 - Kamera IP do monitoringu - Zewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowa PTZ - ARTPEC-8

Cena	7 127,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOJR
Kod producenta	8389712
Kod EAN	7331021080133

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 10, 28
- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Średnica:** 18,4 cm
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -50 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Liczba języków:** 18
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Szwedzki, Portugalski, Turecka, Rosyjski, Tajski, Niemiecki, Angielski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska uproszczona, Polski, Czeska, Fiński, Włoski
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model procesora:** ARTPEC-8
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Kodeki dźwiękowe:** AGC
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, OPUS, G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711, LPCM
 - **System audio pełen duplex:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103 - 52°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,06 lx
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 190°
 - **Szybkość migawki:** 1/91000 - 1 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2 - 29.6°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -8 - 75°
 - **Nie zawiera:** BFR, PCW
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 120, 160 x 90, 2688 x 1512, 1280 x 800
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Stabilizator obrazu:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
 - **Minimalna przesłona:** 1,5
 - **Długość ogniskowa:** 4.3 - 8.6 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2,4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kod IK:** IK10
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Pobór mocy:** 7 W
- **Pobór mocy (max):** 25 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 10, 28

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Średnica:** 18,4 cm

Ochrona:

-
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak
 - **Inkrypcja HTTPS:** Tak
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -50 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Liczba języków:** 18
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Obsługa języków:** Szwedzki, Portugalski, Turecka, Rosyjski, Tajska, Niemiecki, Angielski, Chińska tradycyjna, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Chińska uproszczona, Polski, Czeska, Fiński, Włoski
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model procesora:** ARTPEC-8
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kodeki dźwiękowe:** AGC
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, OPUS, G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711, LPCM
- **System audio pełen duplex:** Tak

Nośnik danych:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 103 - 52°
- **Min. Oświetlenie:** 0,06 lx

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 190°
 - **Szybkość migawki:** 1/91000 - 1 s
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2 - 29.6°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -8 - 75°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** BFR, PCW
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 120, 160 x 90, 2688 x 1512, 1280 x 800
- **Maska prywatności:** Tak
- **Stabilizator obrazu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px

System obiektywów:

- **Minimalna przesłona:** 1,5
- **Długość ogniskowa:** 4.3 - 8.6 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2,4