

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-02670-001-kamera-ip-do-monitoringu-wewnetrzna-przewodowa-cyfrowy-ptz-p-230829.html>



Axis 02670-001 - Kamera IP do monitoringu - Wewnętrzna - Przewodowa - Cyfrowy PTZ

Cena	2 100,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ427
Kod producenta	02670-001
Kod EAN	7331021081413

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,8 W
- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Waga produktu:** 241 g
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, koreańska, Włoski, Szwedzki, Czeska, Fiński, Chińska uproszczona, Turecka, Rosyjski, Tajska, Chińska tradycyjna, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japońska, Wietnamska, Portugalski
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba języków:** 19
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0,04 lx
 - **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
 - **Rozmiar piksela kamery:** 2,8 μm
 - **Kąt obrotu:** 175°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Tryb nocny:** Nie
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 2 MP
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kod IK:** IK10
- **Stopień ochrony IP:** IP66, IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 2,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 3,8 W

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11 cm
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Waga produktu:** 241 g

Ochrona:

- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Sieciowa pamięć masowa (NAS):** Tak

Warunki pracy:

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Nie

Wydajność:

- **Obsługa języków:** Niemiecki, Angielski, koreańska, Włoski, Szwedzki, Czeska, Fiński, Chińska uproszczona, Turecka, Rosyjski, Tajski, Chińska tradycyjna, Polski, Holenderski, Francuska, Hiszpański, Japoński, Wietnamski, Portugalski
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba języków:** 19
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryby PTZ:** Cyfrowy PTZ
- **PTZ:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,04 lx
- **Zakres przesuwania:** -30 - 30°
- **Rozmiar piksela kamery:** 2,8 µm
- **Kąt obrotu:** 175°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 47°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 88°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** 15 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Nie

Video:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Suma megapikseli:** 2 MP

-
- **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, M-JPEG
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 3,6 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Możliwość przybliżenia:** Tak