

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-m5526-e-kamera-sieciowa-p-162794.html>

Axis M5526-E - Kamera sieciowa

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 5 503,36 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRJ532 |
| Kod producenta | 02768-001 |
| Kod EAN | 7331021083387 |
| PKWiU | 26.30.13.0 |

Opis produktu

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Plastik
- **Kod IK:** IK09
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,7 W
- **Zużycie energii:** 3,8 mA
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,95 W
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, PEAP, TLS, MSCHAPv2, 802.1x RADIUS, EAP-TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 100%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, LPCM, AAC-LC, G.711
 - **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
 - **System audio pełen duplex:** Tak
 - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
 - **Pojemność pamięci ROM:** 1024 MB
 - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35 - 3.67°
 - **Szybkość pochylenia:** 150 °/s
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 59.1 - 6.5°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
 - **Szybkość migawki:** 1/27000 - 0.2 s
 - **Rozmiar piksela kamery:** 1,998 μm
 - **Prędkość przesuwania:** 150 °/s
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Nie zawiera:** PVC/BFR
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 120, 320 x 180, 1600 x 1200 (UXGA)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** AVC, H.264, MPEG4, H.265, M-JPEG, HEVC
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 938 m
 - **Zoom optyczny:** 10x
 - **Długość ogniskowa:** 4.7 - 47 mm
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 373 m
 - **Cyfrowy zoom:** 12x
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 19 m
 - **Minimalna przesłona:** 1,6
 - **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
 - **Określanie odległości (tele):** 93 m
 - **Maksymalna przesłona:** 3
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 186 m
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 38 m
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 96 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Układ:** Kopuła

-
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Plastik
 - **Kod IK:** IK09
 - **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 11,7 W
- **Zużycie energii:** 3,8 mA
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,95 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, PEAP, TLS, MSCHAPv2, 802.1x RADIUS, EAP-TLS
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 100%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zaprogramowane punkty:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, LPCM, AAC-LC, G.711
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Pojemność pamięci ROM:** 1024 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35 - 3.67°
- **Szybkość pochylenia:** 150 °/s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 59.1 - 6.5°
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Szybkość migawki:** 1/27000 - 0.2 s
- **Rozmiar piksela kamery:** 1,998 µm
- **Prędkość przesuwania:** 150 °/s
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 160 x 120, 320 x 180, 1600 x 1200 (UXGA)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** AVC, H.264, MPEG4, H.265, M-JPEG, HEVC
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Nakładanie tekstu:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (tele):** 938 m
- **Zoom optyczny:** 10x
- **Długość ogniskowa:** 4.7 - 47 mm
- **Obserwowanie odległości (tele):** 373 m
- **Cyfrowy zoom:** 12x
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 19 m
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
- **Określanie odległości (tele):** 93 m
- **Maksymalna przesłona:** 3
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 186 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 38 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 96 m

-
- **Liczba soczewek:** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS