

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-m5526-e-kamera-sieciowa-p-162794.html>

## Axis M5526-E - Kamera sieciowa

Cena	<b>4 747,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ532</b>
Kod producenta	<b>02768-001</b>
Kod EAN	<b>7331021083387</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kod IK:** IK09
- **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Pobór mocy (max):** 11,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Zużycie energii:** 3,8 mA
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,95 W
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Szerokość produktu:** 165 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** MSCHAPv2, TLS, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **System dźwięku:** 2-drożny

- 
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
  - **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, LPCM, AAC-LC
  - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
  - **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
  - **System audio pełen duplex:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
  - **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
  - **Pojemność pamięci ROM:** 1024 MB
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Mikrofon:** Tak
  - **Blokowanie portu terminala:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 59.1 - 6.5°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35 - 3.67°
  - **Prędkość przesuwania:** 150 °/s
  - **Rozmiar piksela kamery:** 1,998 μm
  - **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
  - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
  - **Szybkość migawki:** 1/27000 - 0.2 s
  - **Szybkość pochylenia:** 150 °/s
  - **Kontrola panewki kamery:** Tak
  - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
  - **Nie zawiera:** PVC/BFR
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Liczba czujników:** 1
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 160 x 120, 320 x 180
  - **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG4, HEVC, H.264, H.265, M-JPEG, AVC
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Ilość klatek:** 60 fps
  - **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 3
  - **Długość ogniskowa:** 4.7 - 47 mm
  - **Określanie odległości (tele):** 93 m
  - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 186 m
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Obserwowanie odległości (tele):** 373 m
  - **Cyfrowy zoom:** 12x
  - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 38 m
  - **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
  - **Zoom optyczny:** 10x
  - **Minimalna przesłona:** 1,6
  - **Wykrywanie odległości (tele):** 938 m
  - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 96 m
  - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 19 m
  - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały

- 
- **Kod IK:** IK09
  - **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
  - **Typ mocowania:** Sufit

**Moc:**

- **Pobór mocy:** 4,2 W
- **Pobór mocy (max):** 11,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Zużycie energii:** 3,8 mA
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,95 W

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Szerokość produktu:** 165 mm

**Ochrona:**

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** MSCHAPv2, TLS, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, HTTPS, PEAP
- **Licznik pikseli:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie ludzi, Moving object, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Mail

**Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 100%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

**Wydajność:**

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Zaprogramowane punkty:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

**Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

**Audio:**

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Stosunek sygnału do szumu:** 55 dB
- **Obsługiwane formaty audio:** PCM, G.711, LPCM, AAC-LC
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 48 kHz
- **System audio pełen duplex:** Tak

---

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Wielkość pamięci flash:** 8192 MB
- **Pojemność pamięci ROM:** 1024 MB

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Mikrofon:** Tak
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

#### Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 59.1 - 6.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 35 - 3.67°
- **Prędkość przesuwania:** 150 °/s
- **Rozmiar piksela kamery:** 1,998 μm
- **Min. Oświetlenie:** 0,01 lx
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/27000 - 0.2 s
- **Szybkość pochylenia:** 150 °/s
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** PVC/BFR

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

#### Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1512 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1600 x 1200 (UXGA), 160 x 120, 320 x 180
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** MPEG4, HEVC, H.264, H.265, M-JPEG, AVC
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Regulowanie jakości:** Nasycenie, Jasność, Kontrast, Ostrość
- **Maska prywatności:** Tak
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Nakładanie tekstu:** Tak

#### System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 3
- **Długość ogniskowa:** 4.7 - 47 mm
- **Określanie odległości (tele):** 93 m
- **Rozpoznawanie odległości (tele):** 186 m
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Obserwowanie odległości (tele):** 373 m
- **Cyfrowy zoom:** 12x
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 38 m
- **Określanie odległości (szerokie):** 10 m
- **Zoom optyczny:** 10x
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Wykrywanie odległości (tele):** 938 m
- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 96 m
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 19 m
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak

- 
- **Liczba soczewek:** 1

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, REACH