

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/axis-p3277-lve-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-zewnetrzna-2592-x-1944-px-sufit-sciana-p-298247.html>



Axis P3277-LVE Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna / zewnętrzna 2592 x 1944 px Sufit / Ściana

Cena	5 212,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTATA
Kod producenta	20932953000
Kod EAN	7331021089938

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na uderzenia
- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Kod IK:** IK10
- **Paroodporny:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Pobór mocy:** 4,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,6 W
- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Szerokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 149 mm
- **Waga produktu:** 850 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, MSCHAPv2, 256-bit AES-XTS, PEAP
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Moving object, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1AE, IEEE 802.3af
- **Metoda strumieniowa:** Multicast
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Funkcja liczenia osób:** Tak

-
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711, OPUS, G.726, PCM, LPCM, ADPCM, AAC-LC
 - **System audio pełen duplex:** Tak
 - **Automatyczne wykrywanie:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
 - **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Blokowanie portu terminala:** Tak
 - **Szybkość migawki:** 1/30500 - 2 s
 - **Kąt obrotu:** 190°
 - **Zakres kąta nachylenia:** -50 - 80°
 - **Zakres przesuwania:** -190 - 190°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 76°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°
 - **Nie zawiera:** PCW, BFR
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2592 x 1944, 1920 x 1200 (WUXGA)
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** AV1, HEVC, AVC, MPEG4, H.264, H.265, M-JPEG
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
 - **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
 - **Nakładanie tekstu:** Tak
 - **Technologie redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
 - **Minimalna przesłona:** 1,38
 - **Wykrywanie odległości (tele):** 170 m
 - **Długość ogniskowa:** 3 - 8.5 mm
 - **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
 - **Obserwowanie odległości (szerokie):** 24 m
 - **Średnica obiektywu:** 1 cm
 - **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 2,58
 - **Obserwowanie odległości (tele):** 67 m
 - **Określanie odległości (tele):** 17 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 34 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m
 - **Certyfikaty zgodności:** EAC, UL, UKCA, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, ICES, VCCI, CE, RoHS, KC, Ustawa o umowach handlowych (TAA), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), cUL
 - **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 55 dB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Wandaloodporna, Odporny na uderzenia
- **Układ:** Kopała

-
- **Stopień ochrony IP:** IP66
 - **Diody LED:** Tak
 - **Kolor produktu:** Biały, Czarny
 - **Kod IK:** IK10
 - **Paroodporny:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Plastik, Poliwęglan (PC)
 - **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
 - **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Pobór mocy:** 4,7 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 12,6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Szerokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 149 mm
- **Waga produktu:** 850 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** EAP-TLS, MSCHAPv2, 256-bit AES-XTS, PEAP
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Moving object, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 100%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1AE, IEEE 802.3af
- **Metoda strumieniowa:** Multicast

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **PTZ:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Auto-tracking:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Nagrywanie trasy:** Tak
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna / zewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711, OPUS, G.726, PCM, LPCM, ADPCM, AAC-LC
- **System audio pełen duplex:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 GB
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB

Porty i interfejsy:

- **Mikrofon:** Tak
- **Blokowanie portu terminala:** Tak

Kamera:

- **Szybkość migawki:** 1/30500 - 2 s
- **Kąt obrotu:** 190°
- **Zakres kąta nachylenia:** -50 - 80°
- **Zakres przesuwania:** -190 - 190°
- **Min. Oświetlenie:** 0,03 lx
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 76°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 104°

Pozostałe funkcje:

- **Nie zawiera:** PCW, BFR

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 2592 x 1944, 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** AV1, HEVC, AVC, MPEG4, H.264, H.265, M-JPEG
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2592 x 1944 px
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Wzmocnienie sterowania:** Automatyczna
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
- **Nakładanie tekstu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak

System obiektywów:

- **Wykrywanie odległości (szerokie):** 60 m
- **Minimalna przesłona:** 1,38
- **Wykrywanie odległości (tele):** 170 m
- **Długość ogniskowa:** 3 - 8.5 mm
- **Określanie odległości (szerokie):** 6 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Rozpoznawanie odległości (szerokie):** 12 m
- **Obserwowanie odległości (szerokie):** 24 m
- **Średnica obiektywu:** 1 cm
- **Automatyczne ustawienie ostrości:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 2,58

-
- **Obserwowanie odległości (tele):** 67 m
 - **Określanie odległości (tele):** 17 m
 - **Rozpoznawanie odległości (tele):** 34 m
 - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 1 m

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** EAC, UL, UKCA, REACH, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, ICES, VCCI, CE, RoHS, KC, Ustawa o umowach handlowych (TAA), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), cUL

Kamera panoramiczna:

- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 55 dB