

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/azo-digital-ladowarka-sieciowa-do-akumulatorow-bc-12-12a-230v-12v-6a-230v-24v-agm-lifepo4-gel-p-324827.html>

BRAK
ZDJĘCIA



AZO Digital Ładowarka sieciowa do akumulatorów BC-12 12A (230V/12V) 6A (230V/24V) AGM / LiFePO4 / GEL

Cena	165,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSAAZOGNI0004
Kod producenta	AZO00D1330
Kod EAN	5903699340707
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP21
- **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
- **Rodzaj prądu:** AC/DC
- **Ładowanie akumulatora:** Tak
- **Ilość trybów:** 7
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Materiał obudowy:** ABS
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (bezczynny):** 4 W
- **Napięcie wyjściowe DC:** 29,6 V
- **Moc maksymalna:** 150 W
- **Napięcie ładowania MOTO:** 14,6 V
- **Napięcie zasilania:** 190 - 265 VAC
- **Napięcie ładowania LiFePO4:** 14,6 / 29,2 V
- **Napięcie ładowania AGM:** 14,6 / 29,2 V
- **Napięcie podtrzymania:** 13,8 / 27,6 V
- **Napięcie ładowania CAR:** 14,8 / 29,6 V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 12 A
- **Napięcie ładowania REPAIR:** 14,8 / 29,6 V
- **Waga produktu:** 750 g
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wydajność:** 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że używana jest odpowiednia ładowarka dla Twojego urządzenia., Nie używaj ładowarki w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie pozostawiaj ładowarki podłączonej bez nadzoru.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Stopień ochrony IP:** IP21
 - **Kolor produktu:** Czarny, Żółty
 - **Rodzaj prądu:** AC/DC
 - **Ładowanie akumulatora:** Tak
 - **Ilość trybów:** 7
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Materiał obudowy:** ABS

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (bezczyorny):** 4 W
- **Napięcie wyjściowe DC:** 29,6 V
- **Moc maksymalna:** 150 W
- **Napięcie ładowania MOTO:** 14,6 V
- **Napięcie zasilania:** 190 - 265 VAC
- **Napięcie ładowania LiFePO4:** 14,6 / 29,2 V
- **Napięcie ładowania AGM:** 14,6 / 29,2 V
- **Napięcie podtrzymania:** 13,8 / 27,6 V
- **Napięcie ładowania CAR:** 14,8 / 29,6 V
- **Maksymalny prąd ładowania:** 12 A
- **Napięcie ładowania REPAIR:** 14,8 / 29,6 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 750 g
- **Głębokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Wydajność:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wydajność:** 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający 230VAC + kabel z końcówkami "typu krokodylek" do akumulatora

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że używana jest odpowiednia ładowarka dla Twojego urządzenia., Nie używaj ładowarki w miejscach o wysokiej wilgotności., Nie pozostawiaj ładowarki podłączonej bez nadzoru.