

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/azza-psaz-750w-modul-zasilaczy-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-271041.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Azza PSAZ-750W moduł zasilaczy 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	<b>343,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNGP</b>
Kod producenta	<b>549549</b>
Kod EAN	<b>4712839557537</b>

### Opis produktu

- **Nie zawiera:** Ołowiu, Rtęci, Kadmu
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Podświetlenie:** Nie
- **Wydajność:** 86%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 750 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

- 
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Nie zawiera:** Ołowiu, Rtęci, Kadmu

### Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Podświetlenie:** Nie

### Moc:

- **Wydajność:** 86%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Zakres opóźnienia Dobrego Sygnału mocy:** 100 - 150 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 750 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 10 A

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 165 mm

### Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.0
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Technologia łożysk:** Rękaw

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC)

### Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne

- 
- Liczba kabli zasilających SATA: 2
  - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
  - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
  - Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin): 1
  - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
  - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
  - Długość kabla płyty głównej: 55 cm
  - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2
  - Ilość złączy zasilających SATA: 6