

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/batten-36w-4000lm-4000k-ip65-120cm-p-326690.html>

BRAK
ZDJĘCIA



BATTEN 36W 4000LM 4000K IP65 120CM

Cena	135,05 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTTBP
Kod producenta	O8720169500266
Kod EAN	8720169500266

Opis produktu

- **EAN/UPC/GTIN:** 8720169500266
- **Waga netto opakowania:** 710 g
- **Sterownik w zestawie:** Tak
- **Klasa ochrony:** II
- **Wymienne źródło światła:** Nie
- **Przeznaczenie:** Hotel, Restauracja
- **Prąd rozruchowy:** 15 A
- **Wirtualny asystent:** Nie
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Temperatura barwowa (min):** 4000 K
- **Sterownik/zasilacz/transformatork:** PSU
- **Wbudowana dioda PowerLED:** Tak
- **Skuteczność świetlna:** 111 lm/W
- **Tolerancja strumienia świetlnego:** +/-10%
- **Czas rozruchu:** 0,332 ms
- **Defined support period (note):** Not applicable
- **Test odporności na temperaturę:** Temperature 850 °C, duration 30 s
- **Tolerancja mocy:** +/-10%
- **Metryka efektu stroboskopowego (SVM):** 0,4
- **Protokół komunikacyjny:** Not applicable
- **Liczba przekładni:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Losowe włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Średnia temperatura otoczenia:** 25 °C
- **Wyjście Światła Stałego (CLO):** Nie
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
- **Połączenia:** Push-in connector 2-pole
- **Materiał osłony/soczewki:** Polikarbonat
- **Saturated red (R9):** <50
- **Jednolitość barwy (SDCM):** 6
- **Number of products on MCB of 16 A type B:** 22
- **Skutki:** No
- **Ujednolicona ocena ośnienia (UGR):** 31
- **Flammability mark:** For mounting on normally flammable surfaces
- **Photobiological risk:** Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- **Control gear failure rate at median useful life (35000h):** 7,5
- **Photobiological risk specification:** 0,2
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kod IK:** IK08
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

-
- **Napięcie:** 220-240 V
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Wysokość produktu:** 60 mm
 - **Głębokość produktu:** 1185 mm
 - **Szerokość produktu:** 60 mm
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
 - **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
 - **Możliwość ściemniania:** Nie
 - **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
 - **Kąt wiązki:** 110°
 - **Wysokość opakowania:** 65 mm
 - **Szerokość opakowania:** 65 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g
 - **Głębokość opakowania:** 1210 mm
 - **Liczba żarówek:** 1 szt.
 - **Lampy:** 36 W
 - **Łączna moc:** 36 W
 - **Żywotność żarówki:** 35000 h
 - **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
 - **Strumień świetlny:** 4000 lm
 - **Kolor światła:** Wielobarwny
 - **Technologia źródła światła:** LED
 - **Temperatura koloru:** 4000 K

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **EAN/UPC/GTIN:** 8720169500266
- **Waga netto opakowania:** 710 g
- **Sterownik w zestawie:** Tak
- **Klasa ochrony:** II
- **Wymienne źródło światła:** Nie
- **Przeznaczenie:** Hotel, Restauracja
- **Prąd rozruchowy:** 15 A
- **Wirtualny asystent:** Nie
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Temperatura barwowa (min):** 4000 K
- **Sterownik/zasilacz/transformatork:** PSU
- **Wbudowana dioda PowerLED:** Tak
- **Skuteczność świetlna:** 111 lm/W
- **Tolerancja strumienia świetlnego:** +/-10%
- **Czas rozruchu:** 0,332 ms
- **Defined support period (note):** Not applicable
- **Test odporności na temperaturę:** Temperature 850 °C, duration 30 s
- **Tolerancja mocy:** +/-10%
- **Metryka efektu stroboskopowego (SVM):** 0,4
- **Protokół komunikacyjny:** Not applicable
- **Liczba przekładni:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Losowe włączanie/wyłączanie:** Tak
- **Średnia temperatura otoczenia:** 25 °C
- **Wyjście światła Stałego (CLO):** Nie
- **Kod ochrony przed udarami mechanicznymi:** IK08
- **Połączenia:** Push-in connector 2-pole
- **Materiał osłony/soczewki:** Polikarbonat
- **Saturated red (R9):** <50
- **Jednolitość barwy (SDCM):** 6
- **Number of products on MCB of 16 A type B:** 22
- **Skutki:** No
- **Ujednolicona ocena ośnienia (UGR):** 31
- **Flammability mark:** For mounting on normally flammable surfaces
- **Photobiological risk:** Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- **Control gear failure rate at median useful life (35000h):** 7,5
- **Photobiological risk specification:** 0,2

Konstrukcja:

-
- **Stopień ochrony IP:** IP65
 - **Kod IK:** IK08
 - **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
 - **Kolor produktu:** Biały
 - **Materiał obudowy:** Polichlorek winylu (PVC)

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Napięcie:** 220-240 V
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 1185 mm
- **Szerokość produktu:** 60 mm

Wydajność:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Odpowiednie do użytku wewnętrznego:** Tak
- **Kąt wiązki:** 110°

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 65 mm
- **Szerokość opakowania:** 65 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 830 g
- **Głębokość opakowania:** 1210 mm

Lampy:

- **Liczba żarówek:** 1 szt.
- **Lampy:** 36 W
- **Łączna moc:** 36 W
- **Żywotność żarówki:** 35000 h
- **Współczynnik oddawania barw (CRI):** 80
- **Strumień świetlny:** 4000 lm
- **Kolor światła:** Wielobarwny
- **Technologia źródła światła:** LED
- **Temperatura koloru:** 4000 K