

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/be-quiet-chlodzenie-cpu-dark-rock-tf-2-bk031-p-22856.html>

Be quiet! Chłodzenie CPU Dark Rock TF 2 BK031



Cena	442,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCR9209
Kod producenta	BK031
Kod EAN	4260052188705

Opis produktu

- Certyfikaty zgodności: RoHS, CE
- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Tworzywo płyta podstawy: Miedź
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Ilość ciepłowodów: 6
- Złącze wentylatora: 4-pin
- Materiał statecznika: Aluminium
- Termiczny układ zasilania (TDP): 230 W
- Napięcie znamionowe: 12 V
- Waga wraz z opakowaniem: 1,61 kg
- Głębokość opakowania: 210 mm
- Szerokość opakowania: 190 mm
- Waga produktu: 945 g
- Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.): 135 x 135 x 22 mm
- Średnica ciepłowodów: 6 mm
- Głębokość produktu: 163 mm
- Wysokość produktu: 134 mm
- Szerokość produktu: 140 mm
- Wysokość opakowania: 230 mm
- Wymiary wentylatora 2 (SxGxW): 135 x 135 x 25 mm
- Obsługiwane gniazda procesora: LGA 1155 (Socket H2), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 1700, Socket AM4, LGA 1200 (Socket H5), Gniazdo AM5, LGA 2011 (Socket R)
- Model: Chłodnica/wentylator
- Typ łożyska: Łożysko dynamiki płynów (FDB)
- Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie: Tak
- Ilość sztuk: 1
- Prędkość obrotowa (max): 1400 RPM
- Średnica czaszy wentylatora: 13,5 cm
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 27,1 dB
- Przeznaczenie: Procesor
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 300000 h
- Poziom hałasu (niska prędkość): 11,1 dB
- Zestaw do montażu: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Pasta termoprzewodząca: Tak
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 12 szt.
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
- Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej): 21 kg
- Szerokość kartonu dostawczego: 44 cm
- Wysokość kartonu dostawczego: 47 cm
- Długość kartonu do wysyłki: 60 cm

-
- Ostrzeżenia: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia., Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera., Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.