

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/be-quiet-sfx-l-power-modul-zasilaczy-600-w-20-4-pin-atx-czarny-p-330415.html>

BRAK
ZDJĘCIA



be quiet! SFX L Power moduł zasilaczy 600 W 20+4 pin ATX Czarny

Cena	606,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9208
Kod producenta	BN239
Kod EAN	4260052187135

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Czas wstrzymania:** 16,8 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Moc szczytowa:** 650 W
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-ITX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,04 kg

-
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
 - **Głębokość opakowania:** 220 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 40 cm
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilania PATA:** 3
 - **Gniazdo PCI Express:** Tak
 - **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm
 - **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,9 dB
 - **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 14,5 dB
 - **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 28,7 dB
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 240 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 430 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 21,5 kg
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 430 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Łączna moc:** 600 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 22 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Czas wstrzymania:** 16,8 ms
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 22 A
- **Moc szczytowa:** 650 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Wysokość produktu:** 64 mm

-
- **Szerokość produktu:** 125 mm
 - **Głębokość produktu:** 130 mm

Wydajność:

- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-ITX
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Tryb cichy:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Technologia łożysk:** Rękaw
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 205 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,04 kg
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Głębokość opakowania:** 220 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 40 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 40 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Długość kabla płyty głównej:** 30 cm

Pozostałe funkcje:

- **Opaski kablowe w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb cichy, <30 %):** 9,9 dB
- **Poziom hałasu (tryb cichy, 50 %):** 14,5 dB
- **Poziom hałasu (w trybie pełnego obciążenia, 100 %):** 28,7 dB

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 240 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 430 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 21,5 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 430 mm