

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/behringer-umc1820-interfejs-audio-usb-p-171789.html>

## Behringer UMC1820 - Interfejs audio USB



Cena	<b>834,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>IKLBHIINT0008</b>
Kod producenta	<b>27000609</b>
Kod EAN	<b>4033653170918</b>
PKWiU	<b>26.12.20.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Pulpit/montaż w stojaku
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Wyjście audio:** 20
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Wejście audio:** 18
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejścia combo XLR:** 8
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 12
- **Wytrzymałe wyjścia o średnicy 6.35 mm (1/4 cala):** 8
- **Wersja USB:** 2.0
- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Port S/PDIF:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak
- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1,48,88.2,96 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz
- **Liczba przedwzmacniaczy:** 8
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 11 dBu
- **Moc phantom 48V:** Tak
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 3000 Ω

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Pulpit/montaż w stojaku
- **Materiał obudowy:** Metal

- 
- **Wyjście audio:** 20
  - **Typ produktu:** Interfejs audio
  - **Wejście audio:** 18

**Moc:**

- **Pobór mocy:** 20 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 46 mm

**Wymagania systemowe:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.13 High Sierra

**Porty i interfejsy:**

- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejścia combo XLR:** 8
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 12
- **Wytrzymałe wyjścia o średnicy 6.35 mm (1/4 cala):** 8
- **Wersja USB:** 2.0
- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Port S/PDIF:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak

**Konwerter AD/DA:**

- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1,48,88.2,96 kHz
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz

**Przedwzmacniacz mikrofonowy:**

- **Liczba przedwzmacniaczy:** 8
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** 11 dBu
- **Moc phantom 48V:** Tak
- **Impedancja wejściowa przedwzmacniacza mikrofonowego:** 3000  $\Omega$