

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/behringer-umc404hd-interfejs-audio-usb-p-171758.html>

Behringer UMC404HD - Interfejs audio USB



Cena	470,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	IKLBHIINT0005
Kod producenta	27000443
Kod EAN	4033653130639
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Wejście audio:** 4
- **Wyjście audio:** 4
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 45,8 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Wejścia combo XLR:** 4
- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz
- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1,48,88,2,96,176.4,192 kHz
- **Poziom wejściowy przedwzmacniacz mikrofonu (max):** -4 dBu
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Liczba przedwzmacniaczy:** 4
- **Moc phantom 48V:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wejście audio:** 4
- **Wyjście audio:** 4
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ produktu:** Interfejs audio
- **Diody LED:** Tak

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 130 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 45,8 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Wyjście MIDI:** Tak
- **Wejście MIDI:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Wejścia combo XLR:** 4

Konwerter AD/DA:

- **Konwerter audio A/D (ADC):** 24-bit/192kHz
- **Obsługiwane stawki próbek:** 44.1,48,88.2,96,176.4,192 kHz

Przedwzmacniacz mikrofonowy:

- **Poziom wejściowy przedwzmacniacza mikrofonu (max):** -4 dBu
- **Wbudowana przedwzmacniacz mikrofonu:** Tak
- **Liczba przedwzmacniaczy:** 4
- **Moc phantom 48V:** Tak