

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/benq-mw855ust-projektor-danych-projektor-ultrakrotkiego-rzutu-3500-ansi-lumenow-dlp-wxga-1280x800-ko-p-206022.html>



BenQ MW855UST+ projektor danych Projektor ultrakrótkiego rzutu 3500 ANSI lumenów DLP WXGA (1280x800) Kompatybilność 3D Czarny, Biały

Cena	4 640,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBMH
Kod producenta	9H.JKS77.24E
Kod EAN	4718755077456

Opis produktu

- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Tajska, Szwedzki, Turecka, Fiński, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Bułgarski, Angielski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Rumuński
- **Liczba języków OSD:** 28
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 260 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 320 W
- **Pobór mocy (max):** 350 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 373,3 mm
- **Wysokość produktu:** 206,9 mm
- **Szerokość produktu:** 287,5 mm
- **Waga produktu:** 5 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Złożone wejście video:** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość portów Mini-USB 2.0:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Obsługiwane tryby video:** 1080i, 480p, 480i, 576i, 1080p, 720p, 576p
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 832 x 624, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
- **Stosunek padania:** 0.35
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,5 mm
- **Zasięg obiektywu:** 2,5 - 2,5
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Przesunięcie:** 122%
- **Ostrość:** Ręczny
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -2 - 2%
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2032 - 2540 mm (80 - 100")
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -15 - 15°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 8000 h
- **Ilość lamp:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Polski, Grecki, Hinduska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Japońska, koreańska, Węgierski, Tajska, Szwedzki, Turecka, Fiński, Indonezyjska, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Bułgarski, Angielski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabski, Norweski, Chorwacki, Rumuński
- **Liczba języków OSD:** 28
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 29 dB
- **Poziom hałasu:** 34 dB

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 260 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 320 W
- **Pobór mocy (max):** 350 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 373,3 mm
- **Wysokość produktu:** 206,9 mm
- **Szerokość produktu:** 287,5 mm
- **Waga produktu:** 5 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Smart TV:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, VGA

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **PC Audio out:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Ilość portów Mini-USB 2.0:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080i, 480p, 480i, 576i, 1080p, 720p, 576p
- **System formatu sygnału analogowego:** SECAM, PAL, NTSC
- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1152 x 864 (XGA+), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 832 x 624, 1280 x 960, 1400 x 1050 (SXGA+), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 0.35
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,5 mm
- **Zasięg obiektywu:** 2,5 - 2,5
- **Rodzaj zoomu:** Stały
- **Przesunięcie:** 122%
- **Ostrość:** Ręczny
- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** -2 - 2%

Projektor:

- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 2032 - 2540 mm (80 - 100")
- **Typ matrycy:** DMD
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Ilość kolorów:** 1.073 billionów kolorów
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -15 - 15°
- **Technologia projekcji:** DLP
- **Rozmiar matrycy:** 1,65 cm (0.65")
- **Zasięg skanowania (długość):** 23 - 120 Hz
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 15 - 102 kHz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 240 W
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 8000 h
- **Ilość lamp:** 1