

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bezprzewodowy-czytnik-kodow-kreskowych-datalogic-gryphon-gm4500-bk-433k1-2d-usb-czarny-kabel-usb-pod-p-258966.html>



Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych Datalogic Gryphon GM4500-BK-433K1 2D/USB/Czarny/Kabel USB/podstawa/Baza ładująca (OUTLET)

Cena	1 166,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPDAO2000003
Kod producenta	GM4500-BK-433K1
PKWiU	26.20.30.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Liczba odślon za opłatą:** 80000
- **Pojemność baterii:** 3250 mAh
- **Czas ładowania:** 4 godz
- **Szerokość produktu:** 109 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Waga produktu:** 235 g
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przewody:** USB
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** RF Wireless, USB
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 50 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Aztec Code, QR Code, GS1 DataBar Expanded Stacked, Macierz danych, MicroPDF417, Micro QR Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
- **Długość fali:** 650 nm
- **Typ przetwornika obrazu:** Laser
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°

-
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Code 39, PDF417, U.P.C., GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, EAN-13
 - **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Napięcie:** 4.5 - 14 V
- **Liczba odsłon za opłatą:** 80000
- **Pojemność baterii:** 3250 mAh
- **Czas ładowania:** 4 godz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 109 mm
- **Głębokość produktu:** 68 mm
- **Waga produktu:** 235 g
- **Wysokość produktu:** 166 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Wydajność:

- **Stopień ochrony IP:** IP52
- **Kolor produktu:** Czarny

Dane opakowania:

- **Przewody:** USB
- **Podstawa ładująca:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** RF Wireless, USB
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 50 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** MaxiCode, Aztec Code, QR Code, GS1 DataBar Expanded Stacked, Macierz danych, MicroPDF417, Micro QR Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
- **Długość fali:** 650 nm
- **Typ przetwornika obrazu:** Laser
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Rozdzielczość czujnika optycznego (SxW):** 1280 x 800 px
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -65 - 65°
- **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Code 39, PDF417, U.P.C., GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, EAN-13

-
- **Kąt odchylenia odczytu:** -65 - 65°