

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bezprzewodowy-most-wi-fi-rg-est350g-wi-fi-5-2-4-ghz-5-ghz-reyee-p-259953.html>



## Bezprzewodowy most Wi-Fi RG-EST350G Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz Reyee

Cena	<b>1 521,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPBN1</b>
Kod producenta	<b>RG-EST350G</b>
Kod EAN	<b>6976915002658</b>

### Opis produktu

- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400000 h
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Funkcja pilota:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Agregator połączenia:** Nie
- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Diody LED:** System, Status, Moc sygnału
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Przycisk reset:** Tak
- **Power over Ethernet:** 24 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wyjściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 24,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WMM
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 10 Gigabit Ethernet
- **Waga wraz z opakowaniem:** 910 g
- **Szerokość opakowania:** 276 mm
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 107 mm
- **Dołączona antena:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **PoE+ Injektor(y):** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Zysk przesyłu:** 2 - 16 dB
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Wi-Fi:** Tak

- 
- **Modulacja:** 256-QAM, BPSK
  - **Certyfikaty zgodności:** CE
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
  - **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
  - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
  - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 16 dBi
  - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
  - **Maksymalny dystans transferu:** 5000 m
  - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 400000 h
- **Typ mocowania:** Ściana/Słupek
- **Funkcja pilota:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Agregator połączenia:** Nie
- **Typ produktu:** Most sieciowy
- **Diody LED:** System, Status, Moc sygnału
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Przycisk reset:** Tak

### Moc:

- **Power over Ethernet:** 24 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Napięcie wyjściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 24,4 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

### Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WMM

### Cechy zarządzania:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C

### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** 10 Gigabit Ethernet

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 910 g
- **Szerokość opakowania:** 276 mm
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 107 mm

### Zawartość opakowania:

- 
- **Dołączona antena:** Tak
  - **Zasilacz dołączony:** Tak
  - **PoE+ Injektor(y):** Tak

#### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:**

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Zysk przesyłu:** 2 - 16 dB
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **Modulacja:** 256-QAM, BPSK

#### **Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

#### **Antena:**

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 16 dBi

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

#### **Przesyłanie danych:**

- **Maksymalny dystans transferu:** 5000 m
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s