

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bezprzewodowy-punkt-dostepowy-tp-link-cpe510-p-174209.html>

Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-Link CPE510

Cena	239,65 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR0048
Kod producenta	CPE510
Kod EAN	6935364070922
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
- **Szerokość pasma:** 5 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 15000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A
- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, WPA-PSK
- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Protokoły zarządzające:** TDMA
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość anten:** 1
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 13 dBi
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
- **Szerokość pasma:** 5 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 15000 m
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11n

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 0.8 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 60 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Szerokość produktu:** 224 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, WPA2-PSK, 152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP, WPA-PSK

Cechy zarządzania:

- **Funkcje zarządzania:** Pharos Control
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Wielkość pamięci flash:** 8 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** TDMA

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)

Antena:

-
- **Ilość anten:** 1
 - **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 13 dBi

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990