

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bluewalker-powerwalker-vfi-5000-evs-p-222198.html>BRAK
ZDJĘCIA

Bluewalker Powerwalker VFI 5000 EVS

Cena	3 516,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJEDF
Kod producenta	VFI 5000 EVS
Kod EAN	4260074984163

Opis produktu

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 5000 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 5 kVA
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Wydajność (tryb on-line):** 93%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Tryb ECO:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 3%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.1 Hz
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Waga produktu:** 14,2 kg
- **Szerokość produktu:** 465 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 336 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm
- **Baterie w zestawie:** Nie
- **Wtyczka:** Terminal
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Terminal
- **SmartSlot:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Napięcie baterii:** 48 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak

-
- **Prąd ładowania:** 60 A
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 0 ms
- **Moc rzeczywista:** 5000 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/66 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 5 kVA
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 3%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Wydajność (tryb on-line):** 93%
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Tryb ECO:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 3%
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.1 Hz
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Tower
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 14,2 kg
- **Szerokość produktu:** 465 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 336 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 560 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 15,7 kg
- **Głębokość opakowania:** 330 mm
- **Wysokość opakowania:** 460 mm

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** Terminal
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Terminal
- **SmartSlot:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 48 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Prąd ładowania:** 60 A

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V