

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-0-601-14e-500-wiertlo-2800-rpm-2-2-kg-p-186500.html>



Bosch 0 601 14E 500 wiertło 2800 RPM 2,2 kg

Cena	703,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREDYS
Kod producenta	060114E500
Kod EAN	3165140519267

Opis produktu

- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 380 W
- **Moc pobierana:** 750 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Wysokość produktu:** 214 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2800 RPM
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,6 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w betonie):** 2,4 m/s²
- **Poziom wibracji (wiercenie w betonie):** 15 m/s²
- **Błąd poziomu wibracji (wkręcanie):** 1,5 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 99 dB
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 110 dB
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Wrzeczono:** 1/2"
- **Liczba biegów:** 1
- **Poziom wibracji (wkręcanie):** 2,5 m/s²
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 5,5 m/s²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak

-
- **Wiercenie:** Tak
 - **Wkręcanie:** Tak

Moc:

- **Moc rzeczywista:** 380 W
- **Moc pobierana:** 750 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Szerokość produktu:** 285 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Wysokość produktu:** 214 mm
- **Wysokość opakowania:** 110 mm
- **Szerokość opakowania:** 350 mm

Wydajność:

- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2800 RPM
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,6 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w betonie):** 2,4 m/s²
- **Poziom wibracji (wiercenie w betonie):** 15 m/s²
- **Błąd poziomu wibracji (wkręcanie):** 1,5 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 99 dB
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 110 dB
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Wrzeczono:** 1/2"
- **Liczba biegów:** 1
- **Poziom wibracji (wkręcanie):** 2,5 m/s²
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 5,5 m/s²