

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-0-611-23a-000-mlot-udarowo-obrotowy-800-w-900-rpm-sds-plus-p-272478.html>



Bosch 0 611 23A 000 młot udarowo-obrotowy 800 W 900 RPM SDS Plus

Cena	1 632,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREHB5
Kod producenta	061123A000
Kod EAN	3165140471220

Opis produktu

- **Dłutowanie:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Moc pobierana:** 800 W
- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 355 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 14,5 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Głębokość węgłu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Energia uderzenia:** 3,1 J
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 9,7 m/s²
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 12 - 18 mm
- **Prędkość znamionowa (min):** 0 RPM
- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Waga (łącznie z baterią):** 3,5 kg

Specyfikacja:

Cechy:

- **Dłutowanie:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak

-
- **Bieg wsteczny:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 800 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 355 mm
- **Wysokość produktu:** 233 mm
- **Głębokość opakowania:** 480 mm

Wydajność:

- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 14,5 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Energia uderzenia:** 3,1 J
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 9,7 m/s²
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 12 - 18 mm
- **Prędkość znamionowa (min):** 0 RPM

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Waga (łącznie z baterią):** 3,5 kg