

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gbh-18v-28-cf-professional-sds-plus-p-183944.html>



## Bosch GBH 18V-28 CF PROFESSIONAL SDS Plus

Cena	<b>1 834,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREHO8</b>
Kod producenta	<b>9070617</b>
Kod EAN	<b>4059952611686</b>

### Opis produktu

- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Silnik:** Silnik bezszczotkowy
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Ochrona przed odbiciem:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Port do odsysania pyłu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski, Czerwony
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Głębokość produktu:** 392 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm
- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 253 mm
- **Głębokość opakowania:** 442 mm
- **Szerokość produktu:** 103 mm
- **Wskaźnik nacisku:** 4220 bpm
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 8 - 18 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 14 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Energia uderzenia:** 3,3 J
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 9 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Głębokościomierz dołączony:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Silnik:** Silnik bezszczotkowy
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Ochrona przed odbiciem:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Port do odsysania pyłu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski, Czerwony

- 
- **Wbudowane światło:** Tak

**Moc:**

- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 392 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm
- **Waga produktu:** 3,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 357 mm
- **Wysokość opakowania:** 253 mm
- **Głębokość opakowania:** 442 mm
- **Szerokość produktu:** 103 mm

**Wydajność:**

- **Wskaźnik nacisku:** 4220 bpm
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 8 - 18 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 14 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Energia uderzenia:** 3,3 J
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 9 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Zawartość opakowania:**

- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Głębokościomierz dołączony:** Tak