

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gbh-2-28-f-professional-880-w-900-rpm-sds-plus-p-216297.html>



## Bosch GBH 2-28 F Professional 880 W 900 RPM SDS Plus

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>1 149,44 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCSCB</b>       |
| Kod producenta   | <b>0611267600</b>          |
| Kod EAN          | <b>3165140843652</b>       |

### Opis produktu

- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski, Czerwony
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Ochrona przed odbiciem:** Tak
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Długość przewodu:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Głębokość produktu:** 402 mm
- **Wysokość produktu:** 216 mm
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 8 - 16 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Głębokościomierz dołączony:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Adapter chuck dołączony:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski, Czerwony

- 
- **Wiercenie udarowe:** Tak
  - **Ochrona przed odbiciem:** Tak

**Moc:**

- **Moc pobierana:** 880 W
- **Długość przewodu:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Głębokość produktu:** 402 mm
- **Wysokość produktu:** 216 mm

**Wydajność:**

- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 8 - 16 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm

**Zawartość opakowania:**

- **Głębokościomierz dołączony:** Tak
- **Walizka:** Tak
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Adapter chuck dołączony:** Tak