

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gbh-2-28-professional-880-w-900-rpm-sds-plus-p-185752.html>



## Bosch GBH 2-28 Professional 880 W 900 RPM SDS Plus

Cena	<b>1 075,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBPF1</b>
Kod producenta	<b>611267500</b>
Kod EAN	<b>3165140843607</b>

### Opis produktu

- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Dłutowanie:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Długość przewodu:** 4 m
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **Wysokość produktu:** 216 mm
- **Głębokość produktu:** 379 mm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 6,8 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Walizka:** Tak
- **Współczynnik niepewności (beton):** 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Dłutowanie:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak

#### Moc:

- **Moc pobierana:** 880 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Długość przewodu:** 4 m

#### Waga i rozmiary:

- 
- **Waga produktu:** 2,9 kg
  - **Wysokość produktu:** 216 mm
  - **Głębokość produktu:** 379 mm

**Wydajność:**

- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 11 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Wskaźnik nacisku:** 4000 bpm
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 6,8 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm

**Zawartość opakowania:**

- **Walizka:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Współczynnik niepewności (beton):** 1,5 m/s<sup>2</sup>