

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gbh-3000-880-w-900-rpm-sds-plus-p-185717.html>

Bosch GBH 3000 880 W 900 RPM SDS Plus



Cena **1 530,67 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRDNGI**

Kod producenta **061124A006**

Kod EAN **3165140765169**

Opis produktu

- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Liczba biegów:** 2
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Funkcja zatrzymania obracania:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Kolor produktu:** Zielony
- **Silnik:** Silnik bezszczotkowy
- **System szybkiego uwalniania:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość produktu:** 446 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Wysokość produktu:** 113 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm
- **Współczynnik udaru (maks.):** 4000 ud./min
- **Średnica wiercenia młotem (maks.):** 2,8 cm
- **Średnica wiercenia młotem (min.):** 4 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 9,8 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Głębokość węgłu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 7,6 m/s²
- **Walizka:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Liczba biegów:** 2
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Funkcja zatrzymania obracania:** Tak

-
- **Wiercenie:** Tak
 - **Regulowana prędkość:** Tak
 - **Kolor produktu:** Zielony
 - **Silnik:** Silnik bezszczotkowy
 - **System szybkiego uwalniania:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 446 mm
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Wysokość produktu:** 113 mm
- **Szerokość produktu:** 360 mm

Wydajność:

- **Współczynnik udaru (maks.):** 4000 ud./min
- **Średnica wiercenia młotem (maks.):** 2,8 cm
- **Średnica wiercenia młotem (min.):** 4 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 9,8 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Prędkość znamionowa:** 900 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Błąd poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 7,6 m/s²

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak