

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gbh-5-40-dce-professional-1150-w-340-rpm-sds-max-p-185759.html>



## Bosch GBH 5-40 DCE Professional 1150 W 340 RPM SDS Max

Cena	<b>2 837,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBHJ</b>
Kod producenta	<b>0611264000</b>
Kod EAN	<b>3165140461214</b>

### Opis produktu

- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Klasa ochrony:** II
- **Rodzaj zacisku:** SDS Max
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny, Srebrny, Czerwony
- **Wiercenie:** Tak
- **Liczba pozycji dłuta:** 12
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Regulowane pozycje dłuta:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Moc pobierana:** 1150 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 615 mm
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 10,5 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiercenia w murze (max):** 9 cm
- **Energia uderzenia:** 8,8 J
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 18 - 32 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 7,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiercenia młotem (maks.):** 3,2 cm
- **Średnica wiercenia młotem (min.):** 1,8 cm
- **Prędkość znamionowa:** 340 RPM
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 5,5 cm
- **Prędkość znamionowa (min):** 170 RPM
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Walizka:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Klasa ochrony:** II
- **Rodzaj zacisku:** SDS Max
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny, Srebrny, Czerwony

- 
- **Wiercenie:** Tak
  - **Liczba pozycji dłuta:** 12
  - **Regulowana prędkość:** Tak
  - **Wiercenie udarowe:** Tak
  - **Dłutowanie:** Tak
  - **Regulowane pozycje dłuta:** Tak

#### **Moc:**

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Moc pobierana:** 1150 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość opakowania:** 615 mm
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Wysokość produktu:** 260 mm
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm

#### **Wydajność:**

- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 10,5 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiercenia w murze (max):** 9 cm
- **Energia uderzenia:** 8,8 J
- **Optymalny zakres wiercenia w betonie:** 18 - 32 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 7,5 m/s<sup>2</sup>
- **Średnica wiercenia młotem (maks.):** 3,2 cm
- **Średnica wiercenia młotem (min.):** 1,8 cm
- **Prędkość znamionowa:** 340 RPM
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 5,5 cm
- **Prędkość znamionowa (min):** 170 RPM

#### **Zawartość opakowania:**

- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Walizka:** Tak