

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gsb-18v-50-1800-rpm-zamek-centralny-1-1-kg-czarny-niebieski-p-184653.html>



Bosch GSB 18V-50 1800 RPM Zamek centralny 1,1 kg Czarny, Niebieski

Cena	924,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREHFA
Kod producenta	06019H5100
Kod EAN	4059952505183

Opis produktu

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Silnik:** Bezszczotkowy
- **Blokada wrzeciona:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Średnica śrub (max):** 1 cm
- **Ustawienia obrotów:** 3
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1800 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,5 cm
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 28 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 83,5 dB
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 50 N·m
- **Liczba biegów:** 2
- **Maksymalny moment obrotowy:** 50 N·m
- **Średnica wwiertu w aluminium (maks):** 1,3 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 72,5 dB
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Poziom vibracji (wiercenie w metalu):** 2,1 m/s²
- **Błąd poziomu vibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Moment obrotowy (min.):** 28 N·m
- **Liczba uderzeń (wysoka prędkość):** 27000 bpm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 460 RPM
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak

-
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
 - **Walizka:** Tak
 - **Dołączony akumulator:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²

Cechy:

- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Rodzaj zacisku:** Zamek centralny
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wkręcanie:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Możliwość zawieszenia:** Tak
- **Silnik:** Bezszczotkowy
- **Blokada wrzeciona:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Wyjmowana bateria:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,1 kg

Wydajność:

- **Średnica śrub (max):** 1 cm
- **Ustawienia obrotów:** 3
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1800 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,5 cm
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 28 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 83,5 dB
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 50 N·m
- **Liczba biegów:** 2
- **Maksymalny moment obrotowy:** 50 N·m
- **Średnica wwiertu w aluminium (maks):** 1,3 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 72,5 dB
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,1 m/s²
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Moment obrotowy (min.):** 28 N·m
- **Liczba udarów (wysoka prędkość):** 27000 bpm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 460 RPM

Zawartość opakowania:

- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
- **Walizka:** Tak
- **Dołączony akumulator:** Tak

