

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gsr-18v-50-1800-rpm-klucz-1-kg-czarny-niebieski-p-216272.html>



Bosch GSR 18V-50 1800 RPM Klucz 1 kg Czarny, Niebieski

Cena	1 254,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREHEH
Kod producenta	06019H5001
Kod EAN	4059952505091

Opis produktu

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²
- **Wiercenie:** Tak
- **Silnik:** Bezszczotkowy
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Nie
- **Rodzaj zacisku:** Klucz
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Wkręcanie:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Znamionowy moment obrotowy (3. bieg):** 50 N·m
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,5 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 99 dB
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 0 mm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1800 RPM
- **Liczba biegów:** 2
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 50 N·m
- **Ustawienia obrotów:** 21
- **Średnica śrub (max):** 1 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 28 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 88 dB
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 50 N·m
- **Średnica wwiertu w aluminium (maks):** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 460 RPM
- **Moment obrotowy (min.):** 28 N·m
- **Znamionowy moment obrotowy (1. bieg):** 28 N·m
- **Znamionowy moment obrotowy (2. bieg):** 50 N·m

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Niepewność pomiaru K:** 1,5 m/s²

Cechy:

- **Wiercenie:** Tak
- **Silnik:** Bezszczotkowy
- **Rodzaj produktu:** Wiertarka pistoletowa
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Nie
- **Rodzaj zacisku:** Klucz
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Wkręcanie:** Tak
- **Regulowany moment obrotowy:** Tak

Moc:

- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Wyjmowana bateria:** Tak
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1 kg

Wydajność:

- **Znamionowy moment obrotowy (3. bieg):** 50 N·m
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,5 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 99 dB
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 0 mm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1800 RPM
- **Liczba biegów:** 2
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1,5 mm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde):** 50 N·m
- **Ustawienia obrotów:** 21
- **Średnica śrub (max):** 1 cm
- **Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie):** 28 N·m
- **Poziom mocy dźwięku:** 88 dB
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 50 N·m
- **Średnica wwiertu w aluminium (maks):** 1,3 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 460 RPM
- **Moment obrotowy (min.):** 28 N·m
- **Znamionowy moment obrotowy (1. bieg):** 28 N·m
- **Znamionowy moment obrotowy (2. bieg):** 50 N·m