

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/bosch-gst-185-li-wyrzynarka-elektryczna-3500-spm-1-9-kg-p-184835.html>



## Bosch GST 185-LI wyrzynarka elektryczna 3500 spm 1,9 kg

Cena	<b>760,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREH11</b>
Kod producenta	<b>06015B2021</b>
Kod EAN	<b>4059952589053</b>

### Opis produktu

- **Regulacja fazy:** Tak
- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Rodzaj uchwytu:** Uchwyt lufy
- **Port do odsysania pyłu:** Tak
- **Ustawienia fazowania:** -45 - 45°
- **Bez narzędziowa wymiana ostrza:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Pojemność fazowania (maks.):** 45°
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 1,9 kg
- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Szerokość produktu:** 242 mm
- **Wysokość produktu:** 191 mm
- **Długość cięcia:** 2,6 cm
- **Skok jałowy (maks.):** 3500 spm
- **Głębokość cięcia aluminium:** 2 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Głębokość cięcia w stali:** 1 cm
- **Częstotliwość skoku jałowego (min.):** 500 spm
- **Błąd poziomu wibracji (stal):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (drewno):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 84 dB
- **Poziom wibracji (drewno):** 7 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (stal):** 7 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom mocy dźwięku:** 92 dB
- **Głębokość cięcia drewna:** 12,5 cm
- **Dołączony akumulator:** Nie

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Regulacja fazy:** Tak
- **Silnik:** Bezszcotkowy
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Rodzaj uchwytu:** Uchwyt lufy
- **Port do odsysania pyłu:** Tak
- **Ustawienia fazowania:** -45 - 45°
- **Bez narzędziowa wymiana ostrza:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski

- 
- **Pojemność fazowania (maks.):** 45°

**Moc:**

- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 1,9 kg
- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Szerokość produktu:** 242 mm
- **Wysokość produktu:** 191 mm

**Wydajność:**

- **Długość cięcia:** 2,6 cm
- **Skok jałowy (maks.):** 3500 spm
- **Głębokość cięcia aluminium:** 2 cm
- **Niepełność poziomu dźwięku:** 5 dB
- **Głębokość cięcia w stali:** 1 cm
- **Częstotliwość skoku jałowego (min.):** 500 spm
- **Błąd poziomu wibracji (stal):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Błąd poziomu wibracji (drewno):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 84 dB
- **Poziom wibracji (drewno):** 7 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (stal):** 7 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom mocy dźwięku:** 92 dB
- **Głębokość cięcia drewna:** 12,5 cm

**Zawartość opakowania:**

- **Dołączony akumulator:** Nie