


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/broadcom-karta-sieciowa-bcm5719-4p-4x-1gbe-rj45-pcie-nic-2-0-x4-p-178510.html>



Broadcom karta sieciowa BCM5719-4P 4x 1GbE RJ45 PCIe NIC 2.0 x4

Cena	462,04 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	KSIBDCENT0027
Kod producenta	BCM95719A1904AC
Kod EAN	650861000000
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 1500
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000BaseT(X)
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Novell Open Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.0+
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
- **Interfejs:** Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **wersja PCI:** 2.0
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Unikać kontaktu z wodą i wilgocią podczas użytkowania., Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Serwer
- **Wewnętrzny:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 65 °C

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 1500
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000BaseT(X)
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** Novell Open Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.0+
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

Porty i interfejsy:

- **Interfejs:** Ethernet
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
- **wersja PCI:** 2.0

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Unikać kontaktu z wodą i wilgocią podczas użytkowania., Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS