


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/broadcom-megaraid-sas-9440-8i-12gb-s-sata-sas-pcie-3-1-2-x-sff-8643-mini-sas-hd-p-173211.html>



Broadcom MegaRAID SAS 9440-8i 12Gb/s SATA/SAS PCIe 3.1, 2 x SFF-8643 mini-SAS HD

Cena	1 165,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KDSBDCRAI0040
Kod producenta	05-50008-02
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Napięcie:** 3.3, 12 V
- **Szerokość produktu:** 155,7 mm
- **Głębokość produktu:** 68,9 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 105 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Poziomy RAID:** 5, 10, 6, 1, 50, 60
- **Obsługa SSD:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Online Capacity Expansion:** Tak
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 63
- **Układ:** Low Profile MD2 Card
- **Migracji poziomu RAID:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 12 Gbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 3000000 h
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, SAS
- **Interfejs hosta:** PCI Express x8
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 3.1
- **Porty wewnętrzne mini-SAS:** 2
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 8
- **Złącze(a):** 2 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie:** 3.3, 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 155,7 mm
- **Głębokość produktu:** 68,9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 55 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -45 - 105 °C
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
 - **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Poziomy RAID:** 5, 10, 6, 1, 50, 60
- **Obsługa SSD:** Tak
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Online Capacity Expansion:** Tak
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 63
- **Układ:** Low Profile MD2 Card
- **Migracji poziomu RAID:** Tak
- **Szybkość przesyłania danych:** 12 Gbit/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 3000000 h

Porty i interfejsy:

- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** SATA, SAS
- **Interfejs hosta:** PCI Express x8
- **Wersja gniazd typu Slot (PCI Express):** 3.1
- **Porty wewnętrzne mini-SAS:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 8
- **Złącze(a):** 2 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080