

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/brother-ads-4550w-skaner-skaner-adf-600-x-600-dpi-czarny-bialy-p-270288.html>BRAK
ZDJĘCIA

Brother ADS-4550W skaner Skaner ADF 600 x 600 DPI Czarny, Biały

Cena	2 424,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNJU
Kod producenta	100677104
Kod EAN	4977766838443

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
- **Typ zasilacza:** DC
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm
- **Wysokość produktu:** 290 mm
- **Szerokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość po złożeniu:** 30 cm
- **Głębokość po złożeniu:** 15,4 cm
- **Wysokość po złożeniu:** 15,8 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, PEAP, EAP-TTLS, TLS, 64-bit WEP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, SNMPv3, WPS, EAP-FAST, EAP-MD5
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Skanuj do:** Obraz, E-mail Server, USB, Network folder, SMB, PC, FTP
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE

-
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, JPEG, PDF
 - **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 5250 stron(y)
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 59 dB
 - **Maksymalne obciążenie:** 105000 stron/mies.
 - **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS
 - **Szerokość opakowania:** 391 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
 - **Wysokość opakowania:** 320 mm
 - **Głębokość opakowania:** 243 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny, USB
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Zsyp ADF:** Tak
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Maksymalna długość nośników:** 5 m
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 50,8 - 215,9 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, GS mark
 - **Wymiary produktu złożonego:** 300 x 216 x 191 mm
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 60 ark.
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 70 ipm
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 35 stron/min
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 35 stron/min
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 70 ipm
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 200 g/m²
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier
 - **Tryb długiego papieru:** Tak
 - **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 2,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,9 A
- **Typ zasilacza:** DC
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,7 W
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 2,7 kg
 - **Głębokość produktu:** 630 mm
 - **Wysokość produktu:** 290 mm
 - **Szerokość produktu:** 300 mm
 - **Szerokość po złożeniu:** 30 cm
 - **Głębokość po złożeniu:** 15,4 cm
 - **Wysokość po złożeniu:** 15,8 cm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, PEAP, EAP-TTLS, TLS, 64-bit WEP, EAP-TLS, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, SSL/TLS, SNMPv3, WPS, EAP-FAST, EAP-MD5
- **Technologie mobilnego wydruku:** Apple AirPrint, Brother Mobile Connect
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6):** RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Wydajność:

- **Skanuj do:** Obraz, E-mail Server, USB, Network folder, SMB, PC, FTP
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA, SANE
- **Formaty plików (scanner):** TIFF, JPEG, PDF
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 5250 stron(y)
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 59 dB
- **Maksymalne obciążenie:** 105000 stron/mies.
- **Typ przetwornika obrazu:** Dual CIS

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 391 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Głębokość opakowania:** 243 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zsyp ADF:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna długość nośników:** 5 m
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI

-
- **Kensington Lock:** Tak
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 50,8 - 215,9 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, GS mark
 - **Wymiary produktu złożonego:** 300 x 216 x 191 mm

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 60 ark.

Skanowanie:

- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 70 ipm
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 48 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 35 stron/min
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 35 stron/min
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 70 ipm

Obsługa papieru:

- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 40 - 200 g/m²
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Zwykły, czysty papier, Karta biznesowa, Karty plastikowe, Cienki papier, Papier wtórnie przetworzony, Gruby papier
- **Tryb długiego papieru:** Tak
- **Grubość karty (maks.):** 1,32 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4